



**ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №135
Невского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО



Введена в действие с 08.09.2014
приказ от 01.09.2014 № 181

УТВЕРЖДАЮ



**ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при эксплуатации
хлеборезки
ИОТ – 033 – 2014**

1. Общие требования безопасности

1.1. Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию автоматической хлеборезной машины допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. При эксплуатации автоматической хлеборезной машины соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

1.3. к основному опасному фактору при обслуживании автоматической хлеборезной машины относится поражение электрическим током.

2. Требования охраны труда перед работой

2.1. Прежде чем включать в работу автоматическую хлеборезную машину к электрической сети визуально проверить отсутствие повреждений шнура и вилки, замеченные недостатки должны быть устранены механиком сервисной службы.

2.2. Перед пуском убедиться, что машина заземлена заземлительной магистралью

3. Требования безопасности во время работы

3.1. При укладывании и вынимании хлеба необходимо останавливать машины.

3.2. Нарезанный хлеб брать только при поднятой крышке платформы.

3.3. Настройка на определенную толщину нарезанных ломтиков осуществляется только в состоянии покоя машины.

3.4. При задержке хлеба трогать только при выключенной машине

3.5. Не разрешается механическое блокирование некоторых блокировочных ключей или концевых выключателей для непрерывной работы машины.

3.6. При вынимании выдвижного ящика для очистки от крошек машину выключить от сети питания.

3.7. Чистку и смазывание машины осуществлять только в состоянии покоя машины при выключенном штепселе.

3.8. Снятие предохранительного ножа и самого ножа совершать только при выключенном штепселе.

3.9. Заточивание ножа осуществлять только после его демонтажирования.

3.10. Не открывать электрический щит до выключения штепселя

3.11. В случае поломки машины или оборудования по отношению безопасности до устранения дефекта строго воспрещается дальнейшая работа с машиной.

4. Требования безопасности при отключении

4.1. Отключать машину от электрической сети, вынув вилку из розетки, при:

- перестановке его на другое место;
- мытье тумбы под ним;
- чистке машины;
- демонтаже режущего ножа;
- перепадах и отключении напряжения в электрической сети;
- устранении неисправностей;
- выполнении операций, связанных с обслуживанием машины.

4.2. Запрещается:

- при включенном в электрическую сеть машины одновременно прикасаться к машине и устройствам, имеющим естественное заземление (радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и т.п.);
- ремонтировать и мыть включенную в сеть машину;
- подключать машину к электрической сети, которая имеет неисправную защиту от токовых перегрузок;
- использовать для подключения машины к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;
- производить замену элементов электропроводки специалисту, не имеющему на то разрешения.